Олеофобный гидрофобизирующий состав

Типром Олеофоб

для обработки натурального и искусственного камня

Защита от пятен масла, жира, кофе, вина и других продуктов органического происхождения



НОВИНКА



Без запаха и вредных испарений

Для всех видов натурального и искуственного камня

Используется внутри и снаружи помещений

Не изменяет цвет поверхности материала

- состав формирует защитное покрытие длительного действия;
- подходит для всех видов натурального и искусственного камня, полированного и шлифованного керамогранита;
- при обработке облицовочной плитки защитные свойства образуются на всей площади поверхности, включая швы с затиркой;
- предотвращает образование пятен от масла, жира, сока, вина, кофе и других органических продуктов;
- может применяться для обработки поверхности конструкций из дерева и производных материалов (ДСП, ОСБ, МДФ и пр.)

Подробнее о продукте

Линия продуктов для профессионального использования.

Область применения:
Высокоэффективный состав для формирования на поверхности материала защитного покрытия длительного действия. Покрытие придает поверхности гидро- олеофобные свойства, обеспечивая стойкость к образованию глубоких и трудноудаляемых загрязнений от масла, жира, сока, вина, кофе и других органических продуктов. Состав существенно облегчает очистку межплиточных швов на поверхностях облицованных керамогранитом или керамической плиткой, предотвращая потемнение затирки, образование плесени и грибка. Состав применяется для обработки натурального (гранит, мрамор, песчаник, травертин) и искусственного камня (бетон, акрил, керамогранит), массива дерева, ДСП и МДФ. Состав особо рекомендован для отшлифованных и отполированных поверхностей. Обработанная поверхность легко очищается, не требуя применения бытовых моющих средств.

Инструкция по применению:
- Работы проводить по сухой, чистой поверхности при температуре от +5°С до +30°С;
- Состав наносить кистью или губкой в один слой;
- При нанесении состав следует равномерно распределить по поверхности, избегая образования подтеков и луж на локальных участках;
- Через 10-15 минут после нанесения состава поверхность следует отполировать сухой чистой тканью;
- Грязеотталкивающие и водозащитные свойства образуются спустя 24 часа после нанесения.

ВНИМАНИЕ! Ввиду разнообразия материалов, при первом использовании состава для проверки его эффективности следует провести пробную обработку небольшого участка поверхности. При нанесении в несколько слоев возможно тонирование поверхности.

Меры предосторожности:
- Работы производить в резиновых перчатках, избегая попадания состава в глаза и на открытые участки кожи;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:
- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от 0 °С до + 35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 10-20 м^2, в зависимости от пористости и впитывающей способности поверхности.

Состав: фторполимер, ПАВ, загуститель, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 174-37547621-2025

Контакты:
г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Спецморстроевская, 5
Тел.: +7 (929) 849 1 849
e-mail: novoros@penetron.email
гидроизоляция-бетон.рф

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru